



CITY – BULB RETROFIT



Caratteristiche:

- Bassissimo consumo di energia
- Lampade con innovativa tecnologia LED
- Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade SAP

L'apparecchio è dotato di alimentatore dimmerabile multilivello con dispositivo di interfaccia a sistemi di controllo remoto con protocolli standard (DALI - 1-10 V)

Specifiche del Prodotto STANDARD

Codice Prodotto	LCB 30 R	LCB 40 R	LCB 50 R	LCB 80 R
Potenza assorbita	30W	40W	50W	80W
Numero di LED	50	60	75	95
Temperatura di colore	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K
Flusso Luminoso	3900 Lm +-5%	5200 Lm +-5%	6500 Lm +-5%	10400 Lm +-5%
Tensione di ingresso	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Intervallo di Frequenze	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fattore di Potenza	PF≥0.9	PF≥0.9	PF≥0.9	PF≥0.9
Indice di Resa Cromatica	Ra≥70	Ra≥70	Ra≥70	Ra≥70
Temperatura in condizioni di lavoro	-40--50°C	-40--50°C	-40--50°C	-40--50°C
Umidità in condizioni di lavoro	20% - 90%	20% - 90%	20% - 90%	20% - 90%
Vita Utile dei LED	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
Grado di Protezione	IP45	IP45	IP45	IP45
Altezza di installazione consigliata	3 - 4 m	3 - 4 m	3 - 4 m	3 - 4 m
Dimensione dell'imballo (18Pz)	620x400x390mm	620x400x390mm	620x400x390mm	Pz. 8 590x350x320mm